

Recyclingprodukte - Unterkonstruktionen -



Einsatzgebiete:



- Balkone, Terrassen, Sitzecken, Wegebau, Garten-, Gewächs- und Gerätehäuser -

Vorteile:

- witterungsbeständig, splitterfrei, verrottungsfest, keine Kapillarwirkung -

Einbauhinweise:

- Achten Sie beim Einbau auf eine komplette Auflage der Profile und auf einen tragfähigen Unterbau.
- Den Belag mit Langlöchern verschrauben, um temperaturbedingte Längenschwankungen auszugleichen. Zu Einfassungen (Mauer, Hauswand, etc.) Abstand halten, um das Dehnungsverhalten der Profile nicht zu behindern.
- Die Recycling Profile unmittelbar nach der Auslegung untereinander fixieren, um Verwerfungen zu vermeiden. Entnehmen Sie den Abstand der Profile aus den Dokumentationen des Lieferanten für den Belag. Ein Wurzelvlies verhindert Unkrautwuchs.



Recyclingprodukte - Unterkonstruktionen -



Ihre Anforderung - Unser Profil:

Bretter					
Stärke - cm	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5
Breite - cm	10,0	12,0	6,0	10,0	12,0
Max. Länge - cm:	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Stärke - cm	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Breite - cm	13,5	8,0	10,5	12,0	12,0
Max. Länge - cm:	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0

Vierkant						
Stärke - cm	4,0	7,0	9,0	10,0	12,0	15,0
Breite - cm	4,0	7,0	9,0	10,0	12,0	15,0
Max. Länge - cm:	240,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0

Alle Profile in grauer oder brauner Ausführung erhältlich.

